


TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1132/93

enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SYSTEM SP 35000 och SP 95000 – EI 60 Glasat dörrparti

Innehavare	Stålprofil AB, Box 37, 447 22 Vårgårda Tel: 0322-62 50 60, Fax: 0322-62 18 68, E-post: info@stalprofil.se, Hemsida: www.stalprofil.se, Organisationsnr: 556303-4346
Produkt	SYSTEM SP 35000, enkel- och pardörr av stål utan mittband, SYSTEM SP 95000, enkel- och pardörr av rostfritt stål utan mittband, max storlek B×H 1350×2300 mm (enkeldörr), resp. 2400×2300 mm (pardörr), EI 60.
Avsedd användning	Brandavskiljande, glasade dörrpartier.
Handelsnamn	Stålprofil system SP 35000 och SP 95000
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): Brandteknisk klass EI 60 5:22
Tillhörande handlingar	–
Kontroll	Tillverkningskontroll skall utföras enligt kontrollanvisningar ingående i avtal mellan tillverkare av det typgodkända partiet och ackrediterat kontrollorgan. Se rubriken Tillverkare. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

- Tillverkare** Tillverkning skall ske hos tillverkare, godkända av Stålprofil AB, för vilka beslut om tillverkningskontroll har utfärdats enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egen-skapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL.
- Märkning** Produkterna skall hos tillverkaren förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad produkt och omfattar:
- | Information om tillverkaren | Tillverkarens namn, tillverkningsort och beslutsnummer |
|---|---|
| Boverkets inregistrerade varumärke |  |
| Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer | SP SITAC 1002 |
| Produktens typbeteckning | t.ex. SP 35000 |
| Typgodkännandets nummer | 1132/93 |
| Brandteknisk klass | EI 60 |
| Löpande tillverkningsnummer eller datum | nr/datum |
| Kontrollorgan | enligt kontrollavtal |
- Bedömningsunderlag** Rapport 846000.14/96.514 från Norges Branntekniske Laboratorium (SINTEF NBL). Utlåtanden 92R12348 A och B samt rapporter P303862B och P403518 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Rapport PG 11221 från DBI. Rapport 12447A från warringtonfiregent.
Ritningar enligt förteckning nr 4-4639, senast daterad 2006-06-26.
Tillverkningsinstruktioner enligt dokument nr 4-4679, daterat 2009-06-26.
- Kommentarer** Tillhörande handlingar skall kompletteras med särskilda ritningar för varje aktuellt byggnadsobjekt.
Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2009-04-17 och projektnummer P902901.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2014-06-30



Johan Åkesson



Per Adolfsson